Дел. број 71
Датум: 06.01.2021. године
Београд, Светозара Марковића 56

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке добара **МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ И АЛАТИ обликована по партијама број набавке Д-53/20**, даје следеће:

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ:

Питање

Овим путем вам достављамо Захтев за додатним информацијама у поступку јавне набавке: МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ И АЛАТИ, ПАРТИЈА број 1 ЈН број Д-53/20

1. прегледом спецификација и описа артикала утврдили смо да доста описа не одговара артиклима уз које су наведени или артикли нису више добављиви или је дошло до пермутације описа, лошег садржаја гарнитура и слично у односу на оно што прописују произвођачи и што је добављиво на тржишту стога упућујемо на неправилности и достављамо тачне описе неких од реномираних произвођача у намери да извршите измене и омогућите да понуђачи доставе понуде са одговарајућим артиклима:

Редни број	ЗАХТЕВАНИ ОПИС	ИСПРАВАН ОПИС	КОМЕНТАР
I	**РУЧНИ АЛАТ**		
2.	Клешта шпиц крива **160мм**, материјал алатни челик, хромирана површина по стандарду EN12540, ручке обложене двокомпонентним навлакама	Клешта шпиц крива **170мм**, материјал алатни челик, хромирана површина по стандарду EN12540, ручке обложене двокомпонентним навлакама	потребно је изменити дужину артикла како би понуђачи били у могућности да понуде одговарајући артикал са захтеваним описом
5.	Клешта шведска 6/4 (1 и по цол), материјал алатни челик, хромирана површина по стандарду EN12540, ручке обложене двокомпонентним навлакама, резне ивице индуктивно каљене	Клешта шведска 6/4 (1 и по цол), материјал: хром-ванадијум челик кована, потпуно побољшана и ојачана лакирана, чељусти назубљене, зуби индуктивно окаљени, израђена према стандарду ДИН 5234 облик А.	опис ове ставке је преузет од ставке под редним бројем 3 и погрешан је па је неоходно изменити га а уколико захтевате КОСА (45°) клешта онда је потребно изменити стандард и навести облик В

6.	Клешта шведска 1", материјал алатни челик, хромирана површина по стандарду EN12540, ручке обложене двокомпонентним навлакама, резне ивице индуктивно каљене	Клешта шведска 1", материјал: хром-ванадијум челик кована, потпуно побољшана и ојачана лакирана, чељусти назубљене, зуби индуктивно окаљени, израђена према стандарду ДИН 5234 облик А.	опис ове ставке је преузет од ставке под редним бројем 3 и погрешан је па је неоходно изменити га а уколико захтевате КОСА (45°) клешта онда је потребно изменити стандард и навести облик В
7.	Клешта шведска 2'', са исполираним чељустима под углом од 90о, материјал карбонски челик	Клешта шведска 2", материјал: хром-ванадијум челик кована, потпуно побољшана и ојачана лакирана, чељусти назубљене, зуби индуктивно окаљени, израђена према стандарду ДИН 5234 облик А.	клешта шведска се не полирају и не израђују од карбонског челика па је зато неопходна измена описа
9.	Клешта комбинована 180мм	Клешта комбинована 180mm материјал: алатни челик кована, потпуно побољшана и ојачана резне ивице индуктивно каљене чељусти полиране површина хромирана ЕН 12540 ручке обложене двокомпонентним навлакама, утиснут лого призвођача израђена према стандарду ИСО 5746	неопходно је допунити опис артикла како би се понудили артикали одговарајућег квалитета за професионалну употребу у противном за овај артикал без додатних описа понуђачи могу понудити било који артикал без обзира на квалитет и намену за професионалну употребу
12.	Испитивач фазе АС 100-500V 4x190мм, врх одвртача од каљеног челика	Испитивач напона 200 - 250 V, 3,5 x 180mm, стандард VDE 0680-6 уз обавезно достављање копије ПОТВРДЕ О УСАГЛАШЕНОСТИ	опис овог артикла је погрешан јер се испитивачи фазе не израђују са врхом од каљеног челика стога је неопходна измена а поготово због испоруке артикла са припадајућим потврдом о усаглашености како би артикал био безбедан за рад под напоном до 1000V што прописује и закон

13.	Мерна трака 3м	Мерна трака 3m кућиште од композитне пластике са заштитним гумом, са кочницом и шналом, милиметарска подела, класа тачности II, челична мерна трака	неопходно је допунити опис артикла како би се понудили артикали одговарајућег квалитета за професионалну употребу у противном за овај артикал без додатних описа понуђачи могу понудити било који артикал без обзира на квалитет и намену за професионалну употребу
15.	Инбус кључ - сет од 1,5 до 10 мм, комада 9 у сету	Инбус кључ - сет од 1,5 до 10 мм, комада 9 у сету, материјал: хром-ванадијум челик, у потпуности побољшан и ојачан никлован, израђен према стандарду ИСО 2936	неопходно је допунити опис артикла како би се понудили артикали одговарајућег квалитета за професионалну употребу у противном за овај артикал без додатних описа понуђачи могу понудити било који артикал без обзира на квалитет и намену за професионалну употребу
20.	Окасти кључ сет 6 -32 мм, материјал хром-ванадијум челик, површина хромирана по стандарду EN12540, врхови полирани, 14 комада у сету	Окасти кључ сет 6 -32 мм, материјал хром-ванадијум челик, површина хромирана по стандарду EN12540, врхови полирани, 12 комада у сету, димензије: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32.	оригинална гарнитура произвођача са наведеним описом артикала садржи 12 кључева а уколико желите да гарнитура садржи више делова неоходно је да допуните спецификацију са два кључа нпр. 27x29 и 27x30

22.	Инбус кључеви 1,5 -12, 10 комада у сету	Инбус кључ - сет од 1,5 до 12 мм, комада 10 у сету, материјал: хром-ванадијум челик, у потпуности побољшан и ојачан никлован, израђен према стандарду ИСО 2936	неопходно је допунити опис артикла како би се понудили артикали одговарајућег квалитета за професионалну употребу у противном за овај артикал без додатних описа понуђачи могу понудити било који артикал без обзира на квалитет и намену за професионалну употребу
24.	Нарезница за цеви, ручна од 1/4"-5/4", комада 5 у сету	Нарезница за цеви у сету - ручне БСПТ навој, у ПВЦ кофер, садржај сета; ручица, глава за нарезнице, нарезнице димензија 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.1/4"	уколико не промените опис онда су понуђачи у могућности да понуде само нарезнице а не цео сет па је неопходно променити опис и навести свих 6 димензија нарезница које су у опсегу од 1/4" до 5/4" са ручицом и главом за прихват нарезница
26.	Кључ насадни 1/4" сет 4-14мм, са чегртаљком двосмерном, ручицом са зглобом, Т-ручка, дуги наставак, материјал хром-ванадијум челик, површина хромирана по стандарду EN12540, 16 комада у сету	Кључеви насадни, прихват 1/4, у металној кутији, Број комада у гарнитури: 16 Садржај гарнитуре: Кључ насадни, прихват ¼“ димензије: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, Чегртаљка двосмерна, Ручица са зглобом, Т-ручка, Наставак 55mm i 150mm.	неопходно је променити опис јер оригинална гарнитура произвођача, чији сте опис артикла навели, не садржи димензију 14 а садржи укупно 16 делова колико се захтева описом
27.	Кључ насадни 1/2", 10-32мм, са чегртаљком двосмерном, ручицом са зглобом, Т-ручка, дуги наставак,, кардански зглоб материјал хром-ванадијум челик, површина хромирана по стандарду EN12540, 23 комада у сету	Кључ насадни 1/2", 10-32мм, 23 комада у сету, са чегртаљком двосмерном, ручицом са зглобом, Т-ручка, наставак 125mm i 250mm, кардански зглоб, материјал насадних кључева хром-молибден челик, површина хромирана по стандарду ISO 1456:2009, димензије: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	неопходно је променити опис јер оригинална гарнитура произвођача, чији сте опис артикла навели, садржи више наставака и производи се од хром-молибден челика

30.	Либела 600мм	Либела 600 мм; материјал: алуминијумски профил димензија 48к22 мм, површина елоксирана сребрном бојом, уграђени мерни улошци отпорни на ударце и влагу, мерна тачност до 0,5 мм /м.	неопходно је допунити опис артикла како би се понудили артикали одговарајућег квалитета за професионалну употребу у противном за овај артикал без додатних описа понуђачи могу понудити било који артикал без обзира на квалитет и намену за професионалну употребу
32.	Турпија за метал гарнитура, плоснаста, полуоругла, троугаона, квадратна, и округла, 5 комада у сету, од хард плус алатног челика дужине 250мм	грубе, фине или полуфине	потребно је определити се за једну од понуђене три варијанте како би понуђачи били у могућности да понуде одговарајући артикал
33.	Клешта столарска 200мм	Клешта столарска 200мм, материјал: алатни челик, кована, потпуно побољшана и ојачана, резне ивице индуктивно каљене, чељусти фино брушене, површина фосфатирана ДИН 12476, израђена према стандарду ДИН 5241 и ИСО 9243.	неопходно је допунити опис артикла како би се понудили артикали одговарајућег квалитета за професионалну употребу у противном за овај артикал без додатних описа понуђачи могу понудити било који артикал без обзира на квалитет и намену за професионалну употребу
44.	Бројеви за утискивање у метал, 0-9 цифара, од алатног челика са антикјорозивном заштитом	Бројеви за утискивање у метал, 0-9 цифара, од алатног челика са антикорозивном заштитом, сет од 9 бројева са цифрама од 0 до 9 произведени у складу са стандардом ДИН1451	неопходно је допунити опис артикла како би се понудили артикали одговарајућег квалитета за професионалну употребу у противном за овај артикал без додатних описа понуђачи могу понудити било који артикал без обзира на квалитет и намену за професионалну употребу

46.	Француски кључ штелујући 150 мм, шестоугаоне чељусти од алатног челика фино брушене, са отварањем од фи 0 до фи 29мм, са скалом за отварање чељусти за метрички и SAE систем, подешавање у 5 положаја, са клизним зглобом, ручке пресвучене пластичном навлаком	Кључ подешавајући 150мм, материјал: хром - ванадијум, кован, у потпуности побољшан и ојачан, хромиран (EH12540) полирани врхови, са мерном скалом, израђен према стандарду ИСО 6787	захтевани опис кључа је једино доступан на интерент страницама где физичка лица нуде нову и половну робу тако да није могуће доказати карактеристике изводом из оригиналног каталога произвођа зато предлажемо измену описа на артикал једног од реномираних произвођача
47.	Француски кључ штелујући 250 мм, чељусти од алатног челика фино брушене, подешавање у 5 положаја, са клизним зглобом, ручке пресвучене пластичном навлаком	Кључ подешавајући 150мм, материјал: хром - ванадијум, кован, у потпуности побољшан и ојачан, хромиран (EH12540) полирани врхови, са мерном скалом, израђен према стандарду ИСО 6788	наведени опис артикла је погрешан јер се не односи на кључ штелујући већ на папагај клешта под редним бројем 50. па зато предлажемо да се измени овај опис на одговарајући како би понуђачи били у могућности да понуде одговарајући артикал
48.	Француски кључ штелујући 300 мм, чељусти од алатног челика фино брушене, подешавање у 5 положаја, са клизним зглобом, ручке пресвучене пластичном навлаком	Кључ подешавајући 150мм, материјал: хром - ванадијум, кован, у потпуности побољшан и ојачан, хромиран (EH12540) полирани врхови, са мерном скалом, израђен према стандарду ИСО 6789	наведени опис артикла је погрешан јер се не односи на кључ штелујући већ на папагај клешта под редним бројем 50. па зато предлажемо да се измени овај опис на одговарајући како би понуђачи били у могућности да понуде одговарајући артикал
49.	Клешта папагајке **250мм**, чељусти од алатног челика фино брушене, подешавање у 5 положаја, са клизним зглобом, ручке пресвучене пластичном навлаком	Клешта папагајке **240мм**, материјал: премиум хром-ванадијум челик, кована, потпуно побољшана и ојачана, чељусти фино брушене, површинска заштита: фосфатирана ИСО 9717, ручке обложене пластичном масом, израђена према стандарду ИСО 8976, подешавање отвора у 5 положаја, клизни зглоб.	потребно је изменити дужину артикла како би понуђачи били у могућности да понуде одговарајући артикал са захтеваним описом

50.	Клешта за поп нитне 4-8мм	Клешта за поп нитне, материјал: тело од алуминијумске легуре а рукохват од побољшаног челика, ручка ергономски обликована, са повратним опругом, у комплету са 4 главе за заковице до 4,8 мм (3/16 "), са кључем за мењање главе, са по 20 комада поп нитни од сваке димензије: 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,2.	клешта се не производе у опсегу 4-8 како је наведено па је неоходно изменити димензију и допунити опис клешта како би понуђачи били у могућности да понуде одговарајући артикал
55.	Маказе за лим праве 250мм	Маказе за лим праве 250мм, материјал: премиум плус алатни челик, коване, резне ивице индуктивно каљене на ца. 62 ХРЦ, ручке обложене пластичном масом.	неопходно је допунити опис артикла како би се понудили артикали одговарајућег квалитета за професионалну употребу у противном за овај артикал без додатних описа понуђачи могу понудити било који артикал без обзира на квалитет и намену за професионалну употребу
57.	Маказе за лим - леве **250мм**	Маказе за лим универзалне **280мм**, леве, материјал: алатни челик, коване, потпуно побољшане и ојачане, резне ивице индуктивно каљене на ца. 62 ХРЦ, заштићене против корозије, ручке обложене пластичном масом, за сечење лимова заштитне чврстоће до 400 Н / мм² и дебљине до 1,5 мм	неопходно је допунити опис артикла како би се понудили артикали одговарајућег квалитета за професионалну употребу у противном за овај артикал без додатних описа понуђачи могу понудити било који артикал без обзира на квалитет и намену за професионалну употребу

58.	Маказе за лим - десне 250мм	Маказе за лим универзалне **280мм**, десне, материјал: алатни челик, коване, потпуно побољшане и ојачане, резне ивице индуктивно каљене на ца. 62 ХРЦ, заштићене против корозије, ручке обложене пластичном масом, за сечење лимова заштитне чврстоће до 400 Н / мм² и дебљине до 1,5 мм	неопходно је допунити опис артикла како би се понудили артикали одговарајућег квалитета за професионалну употребу у противном за овај артикал без додатних описа понуђачи могу понудити било који артикал без обзира на квалитет и намену за професионалну употребу
60.	Чекић **гумени**, ударна глава од целидора, тврдоће 60-70 по Shore скали, отпорна на уље, носач главе од ливеног гвожђа	Чекић **пластични**, ударна глава од целидора, тврдоће 60-70 по Shore скали, отпорна на уље, носач главе од ливеног гвожђа	потребно је, поред измене назива материјала, определити се за једну од следећих димензија/пречника главе чекића: 22, 27, 32, 40, 50 или 60.
62.	Клешта за папучице **165мм**, чељусти од алатног челика, двозглобни систем, ручке са пластичним навлакама	Клешта грип за кабловске папучице, L-**226m**m, материјал: премиум челични лим, чељусти коване од специјалног алатног челика, каљене и ојачане, двозглобни систем, робусне ручке обложене пластичним навлакама, могућност мењања радног дела, површинска заштита: фосфатирана ДИН 12476, за изоловане папучице (0,5-6мм²)	да би се добила одговарајућа клешта неопходно је изменити димензију на 226мм и додати опис како би понуђачи били у могућности да понуде одговарајући артикал
64 .	Турпија за дрво троделна гарнитура	Турпија пљосната и полуокругла за дрво, 200мм, са ручким, полуфина, материјал: алатни челик, стандард ДИН 7623	прегледом каталога реномираних произвођача нисмо пронашли гарнитуру турпија од 3 дела сога предлажемо гарнитуру од 2 дела једног од реномираних произвођача уз додатни опис како би понуђачи били у могућности да понуде одговарајуће артикле

70.	Насадни кључ ¾", 22-50mm, чегртаљка двосмерна, Т-кључ, дужи наставак, материјал **хром-ванадијум** челик, површина хромирана по стандарду **EN12540**, **17 комада** у сету	Кључеви насадни, прихват 3/4, у металној кутији, број комада у гарнитури **14 дела**, материјал насадних кључева: **хром-молибден** челик, ковани, у потпуности побољшани и ојачани, хромирани (**ИСО 1456: 2009**), полирани, израђен према стандарду ИСО 2725-1, садржај гарнитуре: чегртаљка двосмерна, Т-кључ, наставак 200мм и 400мм, материјал хром-ванадијум челик, површина хромирана по стандарду EN12540, димензије 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50.	оригинална гарнитура произвођача, чији сте опис навели, садржи 14 дела и производи се од хром-молибден челика па је неопходно изменити опис како би понуђачи били у могућности да понуде одговарајућу гарнитуру
71.	Кључ виљушкасти 6 -32мм, материјал хром-ванадијум челик, површина хромирана по стандарду EN12540, врхови полирани, 17 комада у сету	Кључеви виљушкасти у картонској кутији 6-32мм, материјал: хром-ванадијум челик, кован, у потпуности побољшан и ојачан, хромирани (EH12540), полирани врхови, израђен по стандардима: ИСО 10102 и ДИН 3110, угао главе 15°, димензије: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 29, 30 x 32	оригинална гарнитура произвођача, чији сте опис навели, садржи 13 дела (садржи све ди мензије од 6 до 32мм) па је неопходно изменити опис како би понуђачи били у могућности да понуде одговарајућу гарнитуру

72.	Винкла метална угаона 300мм	Угаоник браварски без наслона 300мм, материјал: конструкциони челик, мерне површине фино брушене, мерна тачност: 0, 01425 ° = 0, 25мм	неопходно је допунити опис артикла како би се понудили артикали одговарајућег квалитета за професионалну употребу у противном за овај артикал без додатних описа понуђачи могу понудити било који артикал без обзира на квалитет и намену за професионалну употребу

2. Овим путем указујемо и на чињеницу да у он-лине продаје спадају и странице где физичка и правна лица постављају описе артикала према „личном нахођењу" стога молимо да **искључите могућност** достављања

- листинг са онлајн продаје, у којој су садржане све техничке карактеристике производа који су предмет понуде

као доказа о квалитету производа који се нуди јер смо у више наврата наишли на описе који нису одговарајући описима произвођача и њихових производа.

3. Такође, указали би вам и на могућност да се пондерисањем „гарантног рока" од 20 пондера може доћи у ситуацију да се добије дужи гарантни рок али зато и цена увећана за цца 20% а наводимо и пример:

Захтева се минимални гарантни рок од 6 месеци и пондерише са 20 пондера што значи да уколико неко понуди гарантни рок од 24 месеца у том случају добије 20 пондера а ако неко наведе 6 месеци добије 5 пондера. Овде може доћи до спекулације да онај ко нуди дужи гарантни рок може да понуди и за скоро 20% већу цену јер је разлика у пондерима гарантног рока 15 што поредећи са пондерима за цену (80 пондера) износи цца 20%.

Предлажемо да **искључите пондерисање гарантног рока и захтевате од понуђача да гарантни рок за партију 1. буде минимум 12 месеци**.

Одговор:

1. Наручилац делимично прихвата сугестије заинтресованог лица и врши измену конкурсне документације на следећим позицијама: **број 5** Клешта шведска 6/4 (1 и по цол), **број 6** Клешта шведска 1“, **број 7** Клешта шведска 2“, **број 9** Клешта комбинована 180 мм, **број 13** Мерна трака 3м, **број 15** Инбус кључ сет од 1,5 до 10 мм, **број 20** Окасти кључ сет 6-32 мм, **број 22** Инбус кључеви 1,5-12,10 комада у сету, **број 24** Нарезница за цеви ручна, **број 26** Кључеви насадни 1/4“, **број 27** Кључеви насадни 1/2“, **број 32** Турпија за метал гарнитура, **број 33** Клешта столарска 200 мм, **број 46** Француски кључ штелујући 150 мм, **број 47** Француски кључ штелујући 250 мм, **број 48** Француски кључ штелујући 300 мм, **број 49** Клешта папагајке 250 мм, **број 50** Клешта за поп нитне, **број 55** Маказе за лим праве 250 мм, **број 57** Маказе за лим – леве 250 мм, **број 58** Маказе за лим –десне 250 мм, **број 60** Чекић, **број 62 Клешта за папучице 165 мм**, **број 64** Турпија за дрво троделна гарнитура, **број 70** Насадни кључ ¾“, **број 71** Кључ виљушкасти.

Наручилац је у одређеном делу у складу са својим потребама изменио техничке описе за партију 1 Ручни алати. Наручилац је дао техничке описе тако да понуђачи могу да поднесу прихватљиве понуде.

Комисија за јавну набавку не може мењати техничке описе тако да исти одговарају производима једног потенцијалног произвођача/понуђача, описи су дати тако да одговарају потребама наручиоца, на објективан начин, а да не дискриминишу потенцијалне понуђаче.

2. Наручилац остаје при доказу који је задао у ДРУГИМ ДОДАТНИМ УСЛОВИМА ЗА УЧЕШЋЕ под тачком 3. **Понуђачи су дужни да у понуди обавезно доставе (за сваку партију појединачно):**

- *Понуђачи су дужни да у понуди, за све позиције које су предмет понуде, сваке појединачне партије, обавезно доставе документацију којом доказују техничке карактеристике производа тражене конкурсном документацијом.*
- ***Каталог (проспект) произвођача или Извод из каталога*** из кога се јасно може утврдити испуњење техничких захтева или технички опис са пратећим скицама понуђених производа (а из којих се могу проверити карактеристике понуђених производа) - оверен од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико каталог (проспект), не садржи све потребне информације за утврђивање испуњености услова из техничке спецификације које је Наручилац прописао, понуђачи су дужни да у понуди доставе и допуну каталога (опис техничких карактеристика), која мора бити и потписана од стране овлашћеног лица понуђача у којој ће бити наведени подаци који недостају у каталогу или

- ***листинг са online продаје***, у коме су садржане све техничке карактеристике производа који су предмет понуде.

3. Што се тиче пондерисања и гарантног рока, понуђач који нуди гарантни рок од 24 месеца сигурно нуди квалитетније машине и алате који су и скупљи од машина и алата ниског квалитета за који се даје минимални законски гарантни рок од 6 месеци. Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда, а не нужно најнижа цена, јер кроз вредновање дужине гарантног рока желимо да добијемо квалитетне машине и алате. Саглано наведеном Наручилац остаје при начину пондерисања из конкурсне документације.

У складу са наведеним биће извршена измена конкурсне документације за јавну набавку добара МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ И АЛАТИ обликована по партијама број набавке Д-53/20.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Објавити:

- Порталу јавних набавки и на Интернет страници наручиоца – www.sc.rs

Доставити:

- Одељењу за јавне набавке,
- Комисији за јавне набавке,
- а/а