

Установа Студентски центар "Београд", Београд, Светозара Марковића 56, факс: 011-3637-270, е-маил: nabavke@sc.rs, Јавна набавка Д-40/15-Отворени поступак

**УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР
„БЕОГРАД“**

Бр. 645

17.02. 2016 год.

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку врши **ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ** јавне набавке :Опрема Студентски ресторан Студентски град, јавна набавка бр. Д-40/15, како следи:

1. У поглављу 3.-Техничке карактеристике за опрему за студентски ресторан Студентски град (Прилог:1) страна 6/53, под редним бројем 3: ЕЛЕКТРИЧНИ РОШТИЉ, **брише се алинеја 6 (стр.7/53): „ регулација снаге подељено на две половине плоче“.**

У осталом делу конкурсна документација јавне набавке Опрема Студентски ресторан Студентски град, јавна набавка бр. Д-40/15, остаје непромењена.

Ова исправка чини саставни део конкурсне документације Д-40/15.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ



- димензије 400/900/900 мм
- кућиште и горње радне површине израђене прохрома AiSi304
- горња радна плоча са радијусом на предњој страни дебљина 60 мм, лим дебљине 1,5мм.
- Роштиљ плоча равна израђена од тврдог хрома Chrome Plate
- димензије роштиљ плоче 390 x 520мм ±2%
- дугмад за укључење и регулацију температуре морају бити са кућиштем, постелицом које спречавају продор просутих нечистоћа и течности према прекидачима и инсталацији.
- електрични грејачи смештени под радном плочом и удаљени од плоче тако да зрачењем равномерно греју површину радне плоче
- грејачи морају бити намештени тако, да се при сервисној интервенцији замењују без одстрањивања топлотне заштите
- при сервисним интервенцијама све електричне компоненте морају се мењати са горње и с предње стране апарата
- поред радног термостата мора бити уграђен и сигурностни осигурач, термостат, који у случају неправилног деловања искључи апарат
- Доњи део отворен
- испод командне табле , по средини мора имати фиоку за скупљање вишка масноће.
- прикључна снага: 6 kW

4. ПЛИНСКИ КАЗАН – 150 литара са округлом посудом комада 1

Димензије 800/900/900 мм.

Димензије посуде: пречник посуде 600, дубина посуде 550 мм.

Индиректно грејање;

Горња радна површина од 60,00 мм. са радијусом