

УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД“, ул. Светозара Марковића бр.56

Дел.бр. 3691/1

Датум: 29.06.2018.године

На основу члана 63, став 3 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 124/2012, 14/15 и 68/2015), Комисија за јавну набавку добара: **ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ партија 7. Сијалице и светиљке, број ЈН Д-30/18**, врши:

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА: ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ партија 7. Сијалице и светиљке, број ЈН Д-30/18

У додатном појашњењу бр. 3691 од 29.06.2018.године, за јавну набавку добара **ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ партија 7. Сијалице и светиљке, број ЈН Д-30/18**, Наручилац је најавио измену конкурсне документације, како би свим заинтересованим лицима, која учествују у поступку јавне набавке, омогућио да доставе прихватљиву понуду.

Сагласно томе, врши се измена конкурсне документације за **позицију 9. Компакт флуо сијалица квадратног облика (квадратно увијена) са 2 пина типа грла GR8 снаге 16W, нивоа репродукције боје 8, температуре боје од 4000К, еквивалент Philips или Osram**, тако што се уместо вредности температуре боје „од 4000К“ уноси нова вредност температуре боје „од 2700К“ на следећим странама:
у „Обрасцу -Прилог 1“, у сегменту 3 ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ, код 3-1) ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ на страни 11/143

-у „Обрасцу 1-Образац понуде“ на страни 51/143

-у „Обрасцу СЦ - Образац структуре цене са Образац структуре цене са упутством како да се попуни“ на страни 79/143

-у „Моделу уговора“ на странама 125/143 и 128/143

Уједно се врши измена конкурсне документације и за **позицију 10. Компакт флуо сијалица квадратног облика (квадратно увијена) са 4 пина типа грла GR10Q снаге 28W, нивоа репродукције боје 8, температуре боје од 4000К, еквивалент Philips или Osram**, тако што се уместо вредности температуре боје „од 4000К“ уноси нова вредност температуре боје „од 2700К“ на следећим странама:
у „Обрасцу -Прилог 1“, у сегменту 3 ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ, код 3-1) ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ на страни 11/143

-у „Обрасцу 1-Образац понуде“ на страни 51/143

-у „Обрасцу СЦ - Образац структуре цене са Образац структуре цене са упутством како да се попуни“ на страни 79/143

-у „Моделу уговора“ на странама 125/143 и 128/143

Ове измене чине саставни део конкурсне документације број ЈН бр.Д-30/18, ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ партија 7. Сијалице и светиљке

У прилогу су достављене измењене наведене стране конкурсне документације ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ партија 7. Сијалице и светиљке, број ЈН Д-30/18

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ



Објавити:

-Порталу јавних набавки и на Интернет страници наручиоца – www.sc.rs

Доставити:

- Одељењу за јавне набавке,
- Комисија за јавне набавке,
- а/а

38	Поклопац разводне кутије Ø 78мм са челичним перима	комад	50
39	Гумирани савитљиви кабл GG/J 3x2,5мм2	m	5
40	Гумирани савитљиви кабл GG/J 5x2,5мм2	m	5
VII Сијалице и светиљке			
1	Флуоресцентна сијалица (флуо цев) T26 18W еквивалент Philips или Osram, пречника цеви 26мм, тип грла G13, снаге 18W, нивоа репродукције боје 7, температуре боје од 4500-6200K	комад	1900
2	Флуоресцентна сијалица (флуо цев) T26 36W еквивалент Philips или Osram, пречника цеви 26мм, тип грла G13, снаге 36W, нивоа репродукције боје 7, температуре боје од 4500-6200K	комад	500
3	Флуоресцентна сијалица (флуо цев) T16 14W еквивалент Philips или Osram, пречника цеви 16мм, тип грла G5, снаге 14W, нивоа репродукције боје 8, температуре боје температуре боје од 4500-6200K	комад	800
4	Флуоресцентна сијалица (флуо цев) T16 28W еквивалент Philips или Osram, пречника цеви 16мм, тип грла G5, снаге 28W, нивоа репродукције боје 8, температуре боје од 4500-6200K	комад	410
5	Флуоресцентна сијалица (флуо цев) T26 18W еквивалент Philips или Osram, пречника цеви 26мм, тип грла G13, снаге 18W, нивоа репродукције боје 8, температуре боје од 4500-6200K	комад	1230
6	Флуоресцентна сијалица (флуо цев) T26 36W еквивалент Philips или Osram, пречника цеви 26мм, тип грла G13, снаге 36W, нивоа репродукције боје 8, температуре боје од 4500-6200K	комад	675
7	Компакт флуо цев са две тубе без пригушнице TC-D 26W/840 G24	комад	200
8	Компактна флуо сијалица са савијеним дуплим или тродуплим тубама, санге 11W, нивоа репродукције боје 8, температуре боје у распону од 2500K до 3000K, еквивалент Philips или Osram	комад	70
9	Компакт флуо сијалица квадратног облика (квадратно увијена) са 2 пина типа грла GR8 снаге 16W, нивоа репродукције боје 8, температуре боје од 2700K, еквивалент Philips или Osram	комад	1280
10	Компакт флуо сијалица квадратног облика (квадратно увијена) са 4 пина типа грла GR10Q снаге 28W, нивоа репродукције боје 8, температуре боје од 2700K, еквивалент Philips или Osram	комад	850

6	Флуоресцентна сијалица (флуо цев) T26 36W еквивалент Philips или Osram, пречника цеви 26мм, тип грла G13, снаге 36W, нивоа репродукције боје 8, температуре боје од 4500-6200К	комад				675	
7	Компакт флуо цев са две тубе без пригушнице TC-D 26W/840 G24	комад				200	
8	Компактна флуо сијалица са савијеним дуплим или тродуплим тубама, санге 11W, нивоа репродукције боје 8, температуре боје у распону од 2500К до 3000К, еквивалент Philips или Osram	комад				70	
9	Компакт флуо сијалица квадратног облика (квadratно увијена) са 2 пина типа грла GR8 снаге 16W, нивоа репродукције боје 8, температуре боје од 2700К, еквивалент Philips или Osram	комад				1280	
10	Компакт флуо сијалица квадратног облика (квadratно увијена) са 4 пина типа грла GR10Q снаге 28W, нивоа репродукције боје 8, температуре боје од 2700К, еквивалент Philips или Osram	комад				850	
11	Флуо светиљка 1x18W, кућиште од Алуминијума, са пластичним поклопцима. Заштита: IP20 Са флуо цеви T8 G13 Са електронском пригушницом радног века минимум 10.000h са осигурачем. Са интегрисаним прекидачем. Задовољава услове CE стандарда. Брзо пропаљивање	комад				30	

9	Компакт флуо сијалица квадратног облика (квадратно увијена) са 2 пина типа грла GR8 снаге 16W, нивоа репродукције боје 8, температуре боје од 2700К, еквивалент Philips или Osram	комад	1280		
10	Компакт флуо сијалица квадратног облика (квадратно увијена) са 4 пина типа грла GR10Q снаге 28W, нивоа репродукције боје 8, температуре боје од 2700К, еквивалент Philips или Osram	комад	850		
11	Флуо светиљка 1x18W, кућиште од Алуминијума, са пластичним поклопцима. Заштита: IP20 Са флуо цеви T8 G13 Са електронском пригушницом радног века минимум 10.000h са осигурачем. Са интегрисаним прекидачем. Задовољава услове CE стандарда. Брзо пропаљивање	комад	30		
12	Флуо светиљка 1x36W, кућиште од Алуминијума, са пластичним поклопцима Заштита: IP20. Са флуо цеви T8 G13 Са електронском пригушницом радног века минимум 10.000h са осигурачем. Са интегрисаним прекидачем. Задовољава услове CE стандарда. Брзо пропаљивање	комад	30		
13	Светиљка за компактну флуо сијалицу квадратног облика (квадратно увијена) са 2 пина типа грла GR8 сијалица снаге до 16W, надградна, округла са прозирном пластичном капом-поклопцем IP54	комад	230		
14	Светиљка за компактну флуо сијалицу квадратног облика (квадратно увијена) са 4 пина типа грла GP10Q сијалица снаге до 28W, надградна, округла са прозирном пластичном капом-поклопцем IP54	комад	155		
15	Надкреветна светиљка, класе I, E2740W.	комад	25		
16	Порцеланско грло E 27 без металног носача	комад	220		
17	Плафоњера са сензором покрета сијалично грло типа E27	комад	25		
18	Флуо светиљка 1x18W, надградна са провидном капом са стартером и пригушницом нивоа заштите IP65	комад	10		
19	Компактна флуо сијалица са савијеним дуплим или тродуплим тубама, снаге 11W, нивоа репродукције боје 8, температуре боје од 3000К, тип грла E27, еквивалент Philips или Osram	комад	160		

7	Компакт флуо цев са две тубе без пригушнице TC-D 26W/840 G24	комад	200		
8	Компактна флуо сијалица са савијеним дуплим или тродуплим тубама, санге 11W, нивоа репродукције боје 8, температуре боје у распону од 2500К до 3000К, еквивалент Philips или Osram	комад	70		
9	Компакт флуо сијалица квадратног облика (квадратно увијена) са 2 пина типа грла GR8 снаге 16W, нивоа репродукције боје 8, температуре боје од 2700К, еквивалент Philips или Osram	комад	1280		
10	Компакт флуо сијалица квадратног облика (квадратно увијена) са 4 пина типа грла GR10Q снаге 28W, нивоа репродукције боје 8, температуре боје од 2700К, еквивалент Philips или Osram	комад	850		
11	Флуо светиљка 1x18W, кућиште од Алуминијума, са пластичним поклопцима. Заштита: IP20 Са флуо цеви T8 G13 Са електронском пригушницом радног века минимум 10.000h са осигурачем. Са интегрисаним прекидачем. Задовољава услове СЕ стандарда. Брзо пропаливање	комад	30		
12	Флуо светиљка 1x36W, кућиште од Алуминијума, са пластичним поклопцима Заштита: IP20. Са флуо цеви T8 G13 Са електронском пригушницом радног века минимум 10.000h са осигурачем. Са интегрисаним прекидачем. Задовољава услове СЕ стандарда. Брзо пропаливање	комад	30		
13	Светиљка за компактну флуо сијалицу квадратног облика (квадратно увијена) са 2 пина типа грла GR8 сијалица снаге до 16W, надградна, округла са прозирном пластичном капом-поклопцем IP54	комад	230		
14	Светиљка за компактну флуо сијалицу квадратног облика (квадратно увијена) са 4 пина типа грла GR10Q сијалица снаге до 28W, надградна, округла са прозирном пластичном капом-поклопцем IP54	комад	155		

Ред бр.	НАЗИВ АРТИКЛА	Јед. Мере	Јединична цена без ПДВ-а
1	Флуоресцентна сијалица (флуо цев) Т26 18W еквивалент Philips или Osram, пречника цеви 26мм, тип грла G13, снаге 18W, нивоа репродукције боје 7, температуре боје од 6500К	комад	
2	Флуоресцентна сијалица (флуо цев) Т26 36W еквивалент Philips или Osram, пречника цеви 26мм, тип грла G13, снаге 36W, нивоа репродукције боје 7, температуре боје од 6500К	комад	
3	Флуоресцентна сијалица (флуо цев) Т16 14W еквивалент Philips или Osram, пречника цеви 16мм, тип грла G5, снаге 14W, нивоа репродукције боје 8, температуре боје температуре боје од 6500К	комад	
4	Флуоресцентна сијалица (флуо цев) Т16 28W еквивалент Philips или Osram, пречника цеви 16мм, тип грла G5, снаге 28W, нивоа репродукције боје 8, температуре боје од 6500К	комад	
5	Флуоресцентна сијалица (флуо цев) Т26 18W еквивалент Philips или Osram, пречника цеви 26мм, тип грла G13, снаге 18W, нивоа репродукције боје 8, температуре боје од 6500К	комад	
6	Флуоресцентна сијалица (флуо цев) Т26 36W еквивалент Philips или Osram, пречника цеви 26мм, тип грла G13, снаге 36W, нивоа репродукције боје 8, температуре боје од 6500К	комад	
7	Компакт флуо цев са две тубе без пригушнице TC-D 26W/840 G24	комад	
8	Компактна флуо сијалица са савијеним дуплим или тродуплим тубама, санге 11W, нивоа репродукције боје 8, температуре боје у распону од 2500К до 3000К, еквивалент Philips или Osram	комад	
9	Компакт флуо сијалица квадратног облика (квадратно увијена) са 2 пина типа грла GR8 снаге 16W, нивоа репродукције боје 8, температуре боје од 2700К, еквивалент Philips или Osram	комад	
10	Компакт флуо сијалица квадратног облика (квадратно увијена) са 4 пина типа грла GR10Q снаге 28W, нивоа репродукције боје 8, температуре боје од 2700К, еквивалент Philips или Osram	комад	
11	Флуо светиљка 1x18W, кућиште од Алуминијума, са пластичним поклопцима. Заштита: IP20 Са флуо цеви Т8 G13 Са електронском пригушницом радног века минимум 10.000h са осигурачем. Са интегрисаним прекидачем. Задовољава услове CE стандарда. Брзо пропаљивање	комад	
12	Флуо светиљка 1x36W, кућиште од Алуминијума, са пластичним поклопцима Заштита: IP20. Са флуо цеви Т8 G13 Са електронском пригушницом радног века минимум 10.000h са осигурачем. Са интегрисаним прекидачем. Задовољава услове CE стандарда. Брзо пропаљивање	комад	